

## Splitter (5~2,150MHz)



Skylife 인증제품

방송통신위원회



2SP-SFT



3SP-SFT



4SP-SFT



6SP-SFT



8SP-SFT



12SP-SFT



6SP/ 8SP-SFB

### Introduction

- SMATV 옥내용 광대역 분배기 (5~2,150MHz)
- CATV 양방향, MATV, 위성방송 IF 신호까지 전송가능
- 입력 및 TAP 단자가 TOP 방식으로 구성되어 케이블 처리가 간편하고 설치방법이 자유롭게 제작되었다.

### Specifications

- MCA:5~1,000MHz
- SDM:950~2,150MHz

ITEM	SPLITTER											
	2 WAY		3 WAY		4 WAY		6 WAY		8 WAY		12 WAY	
	MCA	SDM	MCA	SDM	MCA	SDM	MCA	SDM	MCA	SDM	MCA	SDM
분배손실 (dB 이하)	4.3	5.0	7.3	9.1	8.2	10.3	11	15	12.7	18	15.7	22
반사 손실(dB 이상)	16	13	16	13	16	13	16	13	16	13	16	13
단자간 결합손실 (dB 이상)	21	18	21	18	21	18	21	18	21	18	21	18
주파수 범위	5 ~ 2,150 MHz											
주파수 응답	$\leq \pm 0.75\text{dB}$ (MCA) / $\leq \pm 1.5\text{dB}$ (SDM)											
Standing-wave Ratio	$\leq 1.5$											
Impedance	75 $\Omega$											
HUM Modulation	$\leq -65\text{dB}$ (MCA) / $\leq -60\text{dB}$ (SDM) (전류통과형에 한함)											
전류 통과 용량	3A (MCA) / 0.5A (SDM) (전류통과형에 한함)											