

## Diplexer Filter

### HDF-450HL



### Introduction

Repeater System에서 상향 신호와 하향신호로 분리하는 주파수 대역 분리기이다.

### Features

- 고성능 Filter 사용으로 주파수대역 분리가 우수하다.
- 온도, 습기 등에 변화가 적은 소재를 사용 안정된 특성을 유지한다.

### Specifications

ITEM	CHARACTER	
주파수대역	하향	80 ~ 450 MHz
	상향	430 ~ 470 MHz
삽입손실		1.8 dB
반사손실		≥ 20 dB
정재파비		≤ 1.25
대역 분리도		≥ 60 dB
임피던스		≥ 50 dB
최대입력		≥ 50 W
Dimensions (W x H x D)	482 x 88 x 320	
Weight	3.2 Kg	

## Power Supply & Auto Charger

### PSB-224



### Introduction

System 장비에 안정된 DC12~24V 전원을 공급하며 비상전원으로 공급되는 배터리(충전지)의 자동 충전기 겸용 Power Supply이다.

### Features

- 배터리가 방전되면 자동 충전되고 충전이 완료되면 자동정지한다.
- 전면 판넬에 AC/DC 동작 상태, 전압표시, 충전상태를 LED Meter 동작 기능이 있다.

### Specifications

ITEM	CHARACTER	
AC 입력	전압	AC 90 ~ 220V
	주파수	60 Hz
DC 출력	27V/20A, 12V/10A	
Charging Voltage	27.3 V	
Battery Voltage	24 V	
Dimensions (W x H x D)	482 x 88 x 320 mm	
Weight	6.9 Kg	