

## Patch Panel CAT.5e

HSP-C5-24  
HSP-C5-48



## Introduction

155Mbps 이상을 지원하는 CAT.5e Patch Panel로서 MDF 및 IDF의 Voice나 Data를 접속하거나 전환을 편리하게 하기 위한 스위칭 보드로 사용된다.

## Features

- 국내 기술표준 및 FCC 규격 만족
- TIA/EIA 568-B.2.1 Component Rated
- 접속연결점 100 $\mu$ m 니켈, 50 $\mu$ m 이상 금도금
- 고강성 난연성 재질로 구성제작
- 후면 컨넥터 수평 연결의 IDC방식
- 모듈러 플러그 최소 2000회 이상 접속 가능
- 19" Rack 설치 표준 규격

## Specifications

MODEL	CHARACTER	NOTE
HSP-C5-24	CAT.5e Patch Panel 24Port	IDC Punch Down Type 1U
HSP-C5-48	CAT.5e Patch Panel 48Port	IDC Punch Down Type 2U

## Patch Panel CAT.6

HSP-C6-24  
HSP-C6-48



## Introduction

622Mbps 이상을 지원하는 CAT.6 Patch Panel로서 MDF 및 IDF의 Voice나 Data를 접속하거나 전환을 편리하게 하기 위한 스위칭 보드로 사용된다.

## Features

- 국내 기술표준 및 FCC 규격 만족
- TIA/EIA 568-B.2.1 Component Rated
- 접속연결점 100 $\mu$ m 니켈, 50 $\mu$ m 이상 금도금
- 고강성 난연성 재질로 구성 제작
- 후면 컨넥터 수평 연결의 IDC방식
- 모듈러 플러그 최소 2000회 이상 접속 가능
- 19" Rack 설치 표준 규격

## Specifications

MODEL	CHARACTER	NOTE
HSP-C6-24	CAT.6 Patch Panel 24Port	IDC Punch Down Type 1U
HSP-C6-48	CAT.6 Patch Panel 48Port	IDC Punch Down Type 2U