


FDF – Rack Type



RFDF-SC24C1U



RFDF-SC48C2U



RFDF-SC96C2U



RFDF-SC144C3U


Introduction

Rack Type 광분배함(FDF)은 Data용 MDF 및 IDF Rack에 설치되어 광케이블의 접속 연결용으로 사용되며, 소형, 경량의 구조로 취급이 용이하고, 접속 및 분배작업시 모듈간 이동이 매우 효율적이고 단순하며 광학적인 안정성을 고려하여 제작, 높은 신뢰도와 전송품질을 제공한다.

Specifications


ITEM	RFDF-SC24C1U/48C1U	RFDF-SC48C2U	RFDF-SC96C2U	RFDF-SC144C2U
접속 Core	24 / 48	48	96	144
광 커넥터	SC	SC	SC	SC
외형 크기	482 x 44 x 300	482 x 88 x 300	482 x 88 x 300	482 x 133 x 300

Pigtail SM & MM 0.9mm



Optical Jumper Cord

SC Type



ST Type



Optical Jumper Cord

FC Type



LC Type



MTRJ Type



Specifications

	광케이블 종류	광 파장	평균값	최대값
삽입손실	Single Mode	1310 nm	0.19 dB	0.37 dB
	Single Mode	1550 nm	0.18 dB	0.34 dB
	Multi Mode (50/125)	1310 nm	0.07 dB	0.38 dB
	Multi Mode (62.5/125)	1310 nm	0.03 dB	0.21 dB
반사손실	Single Mode	1310 nm	56.1 dB	43.9 dB
	Single Mode	1550 nm	56.4 dB	44.5 dB
	Multi Mode (50/125)	1310 nm	37.6 dB	32.0 dB