

Digital Remote Amplifier

HDRM-1664



Introduction

방송실 외 Local 장소(안내소, 경비실, 관리소 외)에서 Main System을 원격제어하여 원하는 지역으로 선택 방송 할 수 있는 Digital Remote Amplifier이다.

Features

- CH별 LED채용으로 운영 및 동작상태 Monitoring
- 방송 예고음 4음계 차임과 비상방송 Siren 기능내장
- 동시 방송시 우선순위 지정 타 리모트 충돌 방지
- 8 Group (1 Group - 4 회로) 총 64 회로

Specifications

ITEM	CHARACTER
CPU	AT89C51ED2
Clock	11.0592 MHz
통신방식	RS-485
통신속도	9600 Bps
음성출력	600 / 0 Ω/dB
사용 전원	DC12~24 V
Dimentions (W x H x D)	190x129x45 mm

Digital Remote Amplifier

HDRM-3020



Introduction

방송실 외 Local 장소(안내소, 경비실, 관리소 외)에서 Main System을 원격제어하여 원하는 지역으로 선택 방송 할 수 있는 Digital Remote Amplifier이다.

Features

- LCD Display채용으로 System 운영 및 동작상태 Monitoring 및 Level Parameter
- 방송 예고음 4음계 차임과 비상방송 Siren 기능내장
- 동시 방송시 우선순위 지정 타 리모트 충돌 방지
- 타 리모트 사용시 사용표시 기능에 의한 혼선방지
- 기본 20회로 (회로확장가능)

Specifications

ITEM	CHARACTER
CPU	AT89C51ED2
Clock	11.0592 MHz
통신방식	RS-485
통신속도	9600 bps
음성출력	600 / 0 Ω/dB
Display	24 X 4 Line LCD
사용 전원	DC12~24 V
Dimentions (W x H x D)	351x180x53 mm