

Ceiling Speaker



HCS-810RS



Features

- 8" 10W 고음질 KS제품 스피커 사용으로 맑고 명료한 음질제공
- Bracket-Mounting 취부 방식으로 설치가 간편하다.
- 도금처리 후 방청 도장된 Fire Dome Cover
- 결선단자대가 설치되어 배선처리가 용이하다.
- 안전고리 설치로 작업성이 용이하고 낙하를 방지 할 수 있다.



HCS-603RS



Features

- 6" 3W 고음질 KS제품 스피커 사용으로 맑고 명료한 음질제공
- Bracket-Mounting 취부 방식으로 설치가 간편하다.
- 도금처리 후 방청 도장된 Fire Dome Cover
- 결선단자대가 설치되어 배선처리가 용이하다.
- 안전고리 설치로 작업성이 용이하고 낙하를 방지 할 수 있다.



HCS-503RS



Features

- 5" 3W 고음질 KS제품 스피커 사용으로 맑고 명료한 음질제공
- Flush-Mounting 취부 방식으로 설치가 간편하다.
- 도금처리 후 방청도장된 Fire Dome Cover
- 결선단자대가 설치되어 배선처리가 용이하다.



HCS-303FO



Features

- 6" 3W 고음질 KS제품 스피커 사용으로 맑고 명료한 음질제공
- 인테리어를 고려한 색상과 미려한 디자인
- Flush-Mounting 취부 방식으로 설치가 간편하다.
- 고강성 난연재질의 사각 그릴과 Fire Dome Cover
- 결선단자대가 설치되어 배선처리가 용이하다.



HCS-310FP



Features

- 6" 10W 고음질 KS제품 스피커 사용으로 맑고 명료한 음질제공
- 인테리어를 고려한 색상과 미려한 디자인
- 나사 취부 방식으로 설치가 간편하다.
- 고강성 난연재질로 사각 그릴과 Fire Dome Cover 제작
- 결선단자대가 설치되어 배선처리가 용이하다.

Specifications

ITEM	HCS-810RS	HCS-603RS	HCS-503RS	HCS-303FO	HCS-310FP
정격입력	10 W	3 W	3 W	3 W	10 W
출력음압(1M/1W)	96 dB	91 dB	87 dB	91 dB	93 dB
주파수특성	50Hz~20KHz	50Hz~16KHz	90Hz~16KHz	50Hz~16KHz	120Hz~15KHz
라인 임피던스	COM,1,2 KΩ	COM,3,3,5,10 KΩ	COM,3,3,5,10 KΩ	COM,3,3,5,10 KΩ	COM,2,4,8 KΩ
스피커 크기	8 inch	6 inch	5 inch	6 inch	6 inch
홀 타공 크기	Ø210 mm	Ø165 mm	Ø108 mm	160x160 mm	Ø210 mm
Dimentions	Ø265x66 mm	Ø200x75 mm	Ø135x82 mm	165x165x65 mm	303x303x85 mm
Weight	1.8 Kg	1.5 Kg	1.1 Kg	0.75 Kg	0.5 Kg