

Camera Housing

[실내] HCH-100ID



[실내] HCH-900P



[실외] HCH-200OD



[실외/팬히터] HCH-200FH



Introduction

본 기기는 일반적으로 카메라를 실내 또는 옥외에 설치할 경우에 외부의 충격 및 자연환경의 변화로부터 보호하기 위한 하우징이다.

Features

- 내부고정대에 카메라가 내장되며, 하우징 밑면에는 PAN/TILT 및 BRACKET의 고정이 용이하도록 3개의 TAP구성
- 주위 환경의 변화 또는 먼지가 많은 조건하에서도 카메라를 보호하도록 방진형으로 디자인 되었다.

Specifications

ITEM	HCH-100ID	HCH-900P	HCH-200OD	HCH-200FH
작동온도	-20 ~ 50 °C	-20 ~ 50 °C	-20 ~ 50 °C	-40 ~ 70 °C Fan : On 45±5, Off 5±5 Heater : On 0±5 Off 10±5
재질	알루미늄 Front / Rear : ABS 내열	알루미늄 Front / Rear : ABS 내열	알루미늄 Front / Rear : ABS 내열	알루미늄 Front / Rear : ABS 내열
Cable 인입구	방수조임 콘넥터 3개	방수조임 콘넥터 3개	방수조임 콘넥터 3개	방수조임 콘넥터 3개
Bracket 고정거리	30, 60 mm	30, 60 mm	30, 60 mm	30, 60 mm
사용환경	온도:-15~45°C 습도:100%	온도:-15~45°C 습도:100%	온도:-15~45°C 습도:100%	온도:-15~45°C 습도:100%
색상	Light Gray	Light Gray	Light Gray	Light Gray
내부공간	100 x 80 x 230 mm	130 x 90 x 320 mm	110 x 100 x 261 mm	110 x 100 x 320 mm
외형치수	147 x 100 x 254 mm	140 x 106 x 346 mm	178 x 149 x 384 mm	178 x 149 x 562 mm
중량	1.3 Kg	1.2 Kg	2.8 Kg	3.1 Kg
제품용도	-실내용 (소형, 중형) -방진 밀폐형, Cover Slide식 개방형	-실내방진형	-실내외겸용(대형, Sun Shield 장착) -방습, Top Cover 개방형	-실외, 전천후형 (Sun Shield, Fan/Heater 내장) -방우, Top Cover 개방형