

Analog Headend

Power Supply / Power Distributor

Power Supply

PS-260D



Introduction

본 기기는 CATV 전송로에 설치되어 있는 각종 증폭기의 동작을 위해 AC30~90V의 안정된 전원을 전송로에 공급하여 주는 기기이다.

Features

- 출력 단자가 2개로 구성되어 있다.
- 전면에 Analog Meter가 부착되어 있어 전압 및 전류 소모량 식별이 용이하다.

Drawing



Specifications

| ITEM | CHARACTER |
|------------------------|------------------------------|
| Power Requirements | AC 220V, 60Hz |
| Output Voltage | AC 30 ~ 90 V |
| 전력용량 | ≥ 5 ~ 10 A |
| 출력주파수 | 60 ± 2 Hz |
| 절연저항 | ≥ 100 MΩ (authorized DV500V) |
| 보호기능 | 120~150% 부하 시 출력차단 |
| Dimensions (W x H x D) | 482 x 88 x 255 mm |

Power Distributor

PD-214D



Introduction

System Console 및 Rack Cabinet에 구성되어 있는 각종 장비의 입력 전원을 분배 공급 및 종합 제어하는 기기이다.

Features

- 출력 단자가 2개로 구성되어 있다.
- 전면에 Analog Meter가 부착되어 있어 전압 및 전류 소모량 식별이 용이하다.

Drawing



Specifications

| ITEM | CHARACTER |
|------------------------|--|
| AC OUT LET | SWED 100W x 2(5CCT) UNSWED 700W x 1(2CCT) |
| Main MCB | 20 A |
| Power Requirements | AC 220V, 60Hz |
| Dimensions (W x H x D) | 482 x 88 x 255 mm |